

# CNAC 29H 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble

## L=20 ft (6,10 m)

Numéro d'article: 11078427

### Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm<sup>2</sup> avec embouts
- Longueur de câble 20 ft (6,10 m)



### Caractéristiques techniques

#### Spécifications des câbles

Poids	440 g
Longueur du câble	20 ft (6,10 m)


#### Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile)
	-30...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,0 mm


### Affectation des bornes

#### Connecteur avec câble sw10 à 10 points

Borne	Câble	Désignation
A	vert	Voie A (Voie A +)
B	gris	Voie B (Voie B +)
C	rose	Voie Z (Voie Z +)
D	rouge	+Vs
E	violet	$\bar{E}$ rr
F	bleu	0 V
G	jaune	Boîtier
H	brun	Voie A inv. (Voie A -)
I	noir	Voie B inv. (Voie B -)
J	blanc	Voie Z inv. (Voie Z -)



### Dimensions



### Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable, HS35S - Sinus